

Echo Ridge™ Portes de garage cochères avec appliqués

SOINS ET ENTRETIEN

Félicitations pour votre achat d'une porte de garage cochère avec appliqués Echo Ridge™ de Richards-Wilcox! Suivez les instructions d'entretien ci-dessous pour garder votre garantie valable, et un fonctionnement optimal pour des années à venir.

Environnement	À l'installation	Tous les 6 mois	Tous les 12 mois	Au besoin
NORMAL Les secteurs non exposés au sel, au brouillard, à la terre ou autres substances en suspension dans l'air, ou au endroit où le calcium n'est pas utilisé sur les routes en hiver	Voir le document de peinture	Lavez la porte et les fenêtres avec un savon doux (tels qu'un savon pour lavage de voiture ou un savon à vaisselle) et de l'eau. Laver l'intérieur et l'extérieur. Laver la porte à l'ombre et lorsque la température de la porte n'est pas trop élevé au touché. Rincer de manière abondante. Ne pas utiliser de détergent abrasif. Lubrifier les rails et les charnières avec un pulvérisateur à base de silicone ou à base de Teflon. Ne pas utiliser de WD-40® ou de la graisse. Ensuite, ouvrez et de fermer la porte pour distribuer le lubrifiant.	Inspecter les ressorts et la quincaillerie pour des signes d'usure. Éviter tout contact avec les ressorts de torsion, étant donné qu'ils sont sous une tension extrême. Appeler votre concessionnaire R-W afin de prévoir un appel de service si vous constatez des problèmes	Si de la rouille de surface apparaît, contactez votre détaillants R-W pour une inspection et des options de réparation
HIVER Endroit où le calcium est utilisé sur les routes en hiver	Voir le document de peinture	Lavez la porte et les Fenêtres (voir ci-dessus) Lubrifier les rails et les Charnières (voir ci-dessus)	Inspecter les ressorts et la quincaillerie pour des signes d'usure. (voir ci-dessus)	Enlever l'excédent de calcium de la porte extérieure et intérieure. Laver la porte et les fenêtres avec un savon doux (tels qu'un savon pour lavage de voiture ou un savon à vaisselle) et de l'eau. Ne pas utiliser de détergent abrasif
RÉGION CÔTIÈRE Endroit avec exposition au sel de mer CLIMAT RIGOREUX Endroit avec exposition à la poussière et autres particules en suspension dans l'air	Appliquer une cire à automobile de bonne qualité immédiatement après l'installation, à moins que vous ne peinturiez la porte (Voir le document de peinture) Suivez les instructions d'applications de la cire à automobile	Lavez la porte et les Fenêtres (voir ci-dessus) Appliquer une cire (Voir « À l'installation ») Lubrifier les rails et les Charnières (voir ci-dessus)	Inspecter les ressorts et la quincaillerie pour des signes d'usure. (voir ci-dessus)	Laver la porte et les fenêtres avec un savon doux (tels qu'un savon pour lavage de voiture ou un savon à vaisselle) et de l'eau. Ne pas utiliser de détergent abrasif. Si de la rouille de surface apparaît, contactez votre détaillants R-W pour une inspection et des options de réparation

AVERTISSEMENT: les câbles des ressorts, les crochets et autre quincaillerie rattachée aux ressorts de la porte de garage sont sous très haute tension et, si manipulé incorrectement, ils peuvent entraîner de graves blessures, ou même la mort.



Votre nouvelle porte de garage Echo Ridge™ de Richards-Wilcox est déjà protégée par un fini de longue durée. Aucune autre peinture n'est requise. Si vous voulez appliquer une autre couleur, toutefois, les étapes suivantes sont nécessaires.

NOTE: Peinturer uniquement l'extérieure de la porte alors qu'elle est dans la position fermée.

1. En utilisant la solution suivante, avec une brosse à poils doux, éliminer la moisissure et les autres contaminants de surface:

- Une (1) tasse de détergent domestique
- Cinq (5) gallons d'eau chaude

2. Rincer abondamment avec de l'eau.

3. Utiliser un nettoyant en poudre (ex. Comet®), dilué avec de l'eau, avec une brosse à poils doux, pour préparer la surface à une meilleure adhérence de la peinture. Ne pas utiliser de papier abrasif, de décapant, ou de liquide abrasif pour préparer la surface de la porte.

4. Rincer abondamment avec de l'eau et laisser sécher.

5. Les appliqués de PVC doivent recevoir un apprêt. Utilisez le produit *Sherwin Williams PrepRite®* apprêt acrylique ou l'équivalent. Appliquer conformément aux instructions du fabricant.

6. Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire sur l'acier de finition texturé.

7. Pour la dernière couche, utiliser une peinture extérieure acrylique au latex de haute qualité. Appliquer selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de peinture à base d'huile ou de toutes peintures contenant un liquide inhibiteur de corrosion. Ne pas peindre sous l'exposition directe du soleil ou quand la surface est chaude au toucher. Les marques de reprise apparaîtront.

Une application au pinceau est recommandée.

8. Éviter de peindre sur le joint d'étanchéité entre les sections de porte.

IMPORTANT: Éviter les couleurs foncées sur la porte et les appliqués. Utiliser une peinture avec une réflexion à la lumière de 50 ou plus.

Étant donné que Richards-Wilcox n'a aucun contrôle sur les recouvrements de peinture des tiers partis, nous ne garantissons pas ce produit contre l'écaillage de la couche original appliqué en usine ou les couches appliqués subséquentement s'il y a eu lieu.